圓展 AVer



物超所值輕鬆上手
AVer VC 滿足您的需求



還花大把時間、鈔票在無盡的差旅？ AVer 視訊會議系統幫您省很大！

AVer EVC 系列是一套高品質的 full HD 1080p 視訊會議解決方案，以物超所值、安裝簡便以及直覺化的操作介面提供使用者絕佳的視訊會議新體驗。AVer EVC 系列單點視訊會議系統包含 EVC130、EVC130P 與 EVC150；多點連線視訊會議系統則包含 4 點 MCU EVC300、EVC350 及 10 點 MCU EVC950。AVer EVC 系列致力於針對不同使用情境與應用角度來符合每一個中小企業的需求，例如：EVC130 配備 88° 超廣角定焦鏡頭；EVC130P、EVC300 搭載 16 倍光學變焦鏡頭；EVC150、EVC350、EVC950 搭配總縮放倍數 18 倍變焦鏡頭，即使在大空間或不同規格的會議室中，也能夠清楚拍攝到每一位與會者，讓每個人的影像都可清楚呈現，而會議中另可搭配單鍵錄影功能錄存會議過程到 USB 隨身碟中。再者，即使出門在外，只要透過 EZMeetup 行動視訊會議軟體，使用者就能夠隨時隨地利用手機、平板、桌機或筆電來和其他與會者一同參加視訊會議；下載視訊會議互動筆記軟體 EZDraw 後，可使用 Android 平板或 iPad 在會議中分享桌面檔案，在上面任意書寫和標註重點，使會議進行更有效率。更值得一提的是，AVer EVC 系列優質穩定的影音表現，讓系統整合商、VCaas、ITSP 的服務供應商及電信業者等都能夠輕鬆將 EVC 系列整合到既有的軟硬體解決方案之中。



Full HD 1080p
即時影像與簡報分享



業界首創邊開會邊註記



88° 超廣角定焦鏡
16 倍光學變焦鏡
18 倍超給力變焦鏡



業界最高內建 10 點 MCU



USB 單鍵會議錄影



隨時隨地參與視訊會議

AVer 視訊會議系統是各產業溝通應用的最佳解決方案

AVer EVC 系列視訊會議系統是企業、法律業、金融業、製造業、醫療業、教育業以及其它各種不同產業在日常商務溝通的最佳選擇。在**企業**應用方面，會議中只要按下連線按鍵，便可透過先進的網路影音串流技術，輕鬆與全世界各地的策略夥伴進行會議。在**法律**應用方面，律師 / 案主能夠透過 AVer EVC 系列討論與溝通意見，法院也能夠在確保證人安全的狀況下讓證人使用 AVer EVC 系列提供關鍵證據，使案件審判順利進行。在**金融**應用方面，銀行與金融機構利用 AVer EVC 系列進行跨行庫會議，不僅能夠省去交通費用與時間，行員也能夠透過 AVer EVC 系列進行即時諮詢，來提供重要客戶專業且隱密性高的個人化服務。在**製造業**應用方面，管理者能夠利用 AVer EVC 系列進行遠端的跨部門溝通，讓製造與品質控管更為嚴謹與順暢。在**醫療**應用方面，AVer EVC 系列得以讓病患毋須親自到院便可獲得醫師的診斷，醫院也不需病患親自到院就診，便能以既有的病歷資料給予病患即時的醫療諮詢服務。在**教育**應用方面，學校能夠利用 AVer EVC 系列進行戶外實境教學，並提供不同國家的學生進行文化交流。因此，無論是哪一個產業和應用，AVer EVC 系列都能夠提供全方位與完備的視訊會議解決方案。



企業
- 取得業務先機
- 教育訓練
- 專業顧問諮詢
- 遠距招募

法律業
- 增加溝通效率
- 提供諮詢服務
- 遠距招募

金融業
- 跨行溝通
- 個人化服務
- 視訊交易

製造業
- 加強生產效率
- 加速研發進度
- 加深客戶關係
- 供應鏈管理

醫療業
- 遠距照護
- 醫療教學
- 醫護行政
- 新藥研發

教育業
- 跨國教學
- 遠距教育行政
- 學際合作

產品型號		EVC950	EVC350	EVC300	EVC150	EVC130P	EVC130
系統組件	主機	AVer EVC 系列 10 點主機	AVer EVC 系列 4 點主機		AVer EVC 系列單點主機		
	鏡頭	CMOS、18 倍總放大倍數（12 倍光學縮放 + 1.5 倍數位縮放）、變焦鏡頭（上 +90° 下 - 25°；左右 +/- 130°）、72° 視角（水平）、43° 視角（垂直）、82° 視角（對角）		CMOS、16 倍光學縮放、變焦鏡頭（上下+/- 25°；左右 +/- 100°）、61° 視角（水平）、35° 視角（垂直）、67° 視角（對角）	CMOS、18 倍總放大倍數（12 倍光學縮放 + 1.5 倍數位縮放）、變焦鏡頭（上 +90° 下 - 25°；左右 +/- 130°）、72° 視角（水平）、43° 視角（垂直）、82° 視角（對角）	CMOS、16 倍光學縮放、變焦鏡頭（上下+/- 25°；左右 +/- 100°）、61° 視角（水平）、35° 視角（垂直）、67° 視角（對角）	CMOS、4 倍數位縮放、定焦鏡頭（上下+/- 25°；左右 +/- 100°）、77° 視角（水平）、45° 視角（垂直）、88° 超廣角（對角）
	麥克風	AVer EVC 強效麥克風					
	配件	遙控器、電源、連接線					
網路通訊	規格	支援 H.323 協定、SIP 標準、SIP TLS、手動頻寬設定、連線頻寬 64Kbps ~ 4Mbps、RJ45 網路孔 (10/100/1000 Mbps)					
	安全性	AES 加密功能；可設定密碼加密進行系統設定與遠端管理					
使用者介面	功能	支援單 / 雙螢幕顯示、 階層式選單、會議中顯示對方站點名稱、22 個多國語言使用者介面（英語、繁中、簡中、捷克語、丹麥語、荷蘭語、芬蘭語、法語、 德語、匈牙利語、義大利語、日語、韓語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語-巴西、羅馬尼亞語、俄語、西班牙語、瑞典語、泰語、土耳其語）					
視訊壓縮格式	功能	支援 H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261 以及 H.239/BFCP 同步視訊分享					
視訊影像功能	支援會議影像解析度	HD1080p (1920 x 1080)、HD720p (1280 x 720)、480p (848 x 480)、4CIF (705 x 576)、CIF (352 x 288)、SIF (352 x 240)、所有解析度為 30fps			HD1080p (1920 x 1080)、HD720p (1280 x 720)、480p (848 x 480)、4SIF (704 x 480)、4CIF (704 x 576)、W288p (512 x 288)、CIF (352 x 288)、所有解析度為 30fps		
	同步分享影像解析度	HD1080p (1920 x 1080)、WSXGA+ (1680 x 1050)、SXGA (1280 x 1024)、WXGA (1280 x 768)、HD720p (1280 x 720)、XGA (1024 x 768)、SVGA (800 x 600)、D1 (720 x 480)、VGA (640 x 480) 輸出解析度：HD1080p (1920 x 1080) 最高 30fps			WSXGA (1440 x 900)、HD (1360 x 768)、SXGA (1280 x 1024)、SXGA (1280 x 960)、WXGA (1280 x 800)、XGA (1024 x 768)、SVGA (800 x 600)、VGA (640 x 480) 輸出解析度：HD720p (1280 x 720) 最高 30fps		
	支援功能	支援 H.239/BFCP（本機端與遠端同步分享）功能					
影像輸入端子		Full HD 鏡頭、DVI (HDMI)、VGA（分享第二組訊號用）			Full HD 鏡頭、VGA（分享第二組訊號用）		
影像輸出端子		HDMI x 2、VGA			HDMI、VGA		
音訊規格特點		迴音抑制、雜訊消除、AGC 自動增益控制					
音訊壓縮規格		G.711、G.722、G.722.1、G.728、G.722.1C					
音訊輸入		AVer EVC 麥克風、DVI (HDMI)、3.5mm 規格麥克風			AVer EVC 麥克風、3.5mm 規格麥克風		
音訊輸出		DVI (HDMI)、3.5mm 規格麥克風			HDMI、3.5mm 規格喇叭		
其他支援標準		H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex Q, H.460, SRTP					
視訊會議加值功能	會議過程錄影功能	支援離線錄影功能，錄影重播時，可依需求選擇不同版面呈現效果，實況影像可直接錄存於 USB 隨身碟					
加值功能		快捷鍵立即撥號 可透過乙太網路或 USB 進行韌體更新 可設定螢幕保護程式與自動關機模式 前配備 USB2.0 x 2 插孔 網路時間校正 (NTP) VCPlayer：錄影檔案可直接於電腦或筆電播放；或將錄影檔案轉成 .mov 或 .mp4 格式 WebTool：遠端操作主機與鏡頭、更新軟體、解決即時問題、匯出通訊錄 SnapShot 螢幕快照 Group Calling 群組撥號			快捷鍵立即撥號 可透過乙太網路或 USB 進行韌體更新 可設定螢幕保護程式與自動關機模式 前後配備 USB2.0 插孔 網路時間校正 (NTP) VCPlayer：錄影檔案可直接於電腦或筆電播放；或將錄影檔案轉成 .mov 或 .mp4 格式 WebTool：遠端操作主機與鏡頭、更新軟體、解決即時問題、匯出通訊錄 SnapShot 螢幕快照		
電源		AC 100V ~ 240V，50/60HZ					
體積（長 x 寬 x 高）		主機 320 x 262.7 x 37.2 mm 鏡頭 180 x 144 x 184 mm 麥克風 131.9 x 118.6 x 25.5 mm	主機 320 x 262.7 x 37.2 mm 鏡頭 180 x 144 x 184 mm 麥克風 131.9 x 118.6 x 25.5 mm	主機 320 x 262.7 x 37.2 mm 鏡頭 122.3 x 122.3 x 159.5 mm 麥克風 131.9 x 118.6 x 25.5 mm	主機 320 x 262.7 x 37.2 mm 鏡頭 180 x 144 x 184 mm 麥克風 131.9 x 118.6 x 25.5 mm	主機 260 x 158.7 x 33 mm 鏡頭 122.3 x 122.3 x 159.5 mm 麥克風 131.9 x 118.6 x 25.5 mm	主機 260 x 158.7 x 33 mm 鏡頭 137.7 x 122.3 x 130 mm 麥克風 131.9 x 118.6 x 25.5 mm
重量		6.35 kg	6.35 kg	5.98 kg	4.69 kg	4.32 kg	3.7 kg
原廠維修與保固時間		視訊會議系統主機、麥克風與鏡頭：3 年保固，其他配件：1 年保固					

連接介面


EVC 單點系列主機正面



主機背面



EVC 多點系列主機正面



主機背面



選購

配件



EVC 強效麥克風



eCam
鏡頭專用支架

行動視訊會議軟體 - EZMeetup

- 30 天免費試用電腦版
- 手機平板 App 免費下載
- 支援 H.264 視訊標準
- 接收解析度可達 HD 720p 30fps
- 傳送解析度可達 VGA (640x480) 30fps
- 適用 EVC 多點系列 v10.06 及更新版本
- 支援桌面 / 簡報分享、快照和錄影

視訊會議互動筆記軟體 - EZDraw

- 平板 App 免費下載
- 適用 EVC 多點系列 v10.12 (BOOM) 及更新版本
- 可讀取 .JPG, .PNG, .GIF 與 .BMP 檔案
- 儲存為 .PNG 檔案
- 最多供 10 台平板同時連線註記

AVer
www.aver.com.tw

CE FC RoHS COMPLIANT

圖展科技 版權所有 ©2015 AVer Information Inc. All Rights Reserved.
本內容相關權利係圖展科技股份有限公司所有，任何人未得事先書面同意不得就本內容為一部或全部之重製、改作、或任何型式之散布行為。圖展科技股份有限公司保留變更產品規格及內容的權利無須另為通知。AVer為圖展科技股份有限公司之商標。因本內容之描述出現的商標分屬個別公司所有且均受智慧財產權相關法令保護。(201509)

made in TAIWAN
No.30100030
www.mittw.org.tw

經銷商：