

## AVer Cam530

Full HD 1080p 60fps

適用各種產業專業等級視訊協作攝影機



### 包裝內容物

- 高畫質攝影機
- 遙控器
- 5m USB PC 連接線 (USB 2.0 mini B 連接 PC)
- 電源供應器
- 快速安裝指南
- 桌面 / 牆壁 / 天花板安裝件
- 6.35mm 三腳架安裝螺絲
- 魔鬼氈
- 3m HDMI 連接線
- RS232 連接線

### 攝影機

- Full HD 1080p
- 左右移動  $\pm 130^\circ$  ; 移動步數  $0.45^\circ$
- 上  $90^\circ$  下  $25^\circ$  ; 移動步數  $0.25^\circ$
- 視野 (水平) :  $72.5^\circ$  (廣角端)  $\sim 6.3^\circ$  (望遠端)
- 感應器 : 1/2.8 低照度 CMOS 2 百萬畫素
- 影像解析度 : full HD 1080p (1920x1080), HD 720p (1280x720), PAL (1024x576), VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120)
- at 60fps, 30fps and 15fps
- 掃描 : 逐行掃描
- 鏡頭 : 18 倍總放大倍數 (12 倍光學變焦)
- 鏡頭焦距 : 3.9mm (廣角端)  $\sim 47.3$ mm (望遠端)
- 鏡頭光圈 F# : 1.8 (廣角端)  $\sim 2.8$  (望遠端)
- 自動光圈調整
- 訊號雜訊比 :  $>50$ dB
- 最低照度 : 1 lx (50 IRE, F1.6, 快門 1/30)
- 2D 和 3D 降噪
- 背光補償
- 翻轉、鏡像
- 最短對焦距離 : 1.5 公尺
- 搭配專用支架可安裝於桌面 / 牆壁 / 天花板
- 配備 Kensington 安全鎖

### 遙控器

- 紅外線遙控
- 可預設 10 個攝影機拍攝位置 (VISCA via RS232 可達 100 個)

### 系統需求\*

- 支援 Windows 7/8/8.1/10
- 支援 Mac OS X 10.7 以上或更新版本
- 支援 Google Chromebook 29.0.1547.70, Platform 4319.79.0 以上或更新版本

### 硬體需求\*

- 2.4 GHz Intel® Core 2 雙核處理器
- 2 GB 以上記憶體
- USB 2.0 埠

### 電源供應

- AC 100V  $\sim$  240V
- 耗電量 : EIAJ 12, 4A

### 環境資料

- 操作溫度 :  $0\sim 40^\circ\text{C}$
- 操作濕度 :  $20\%\sim 80\%$
- 儲存溫度 :  $-20\sim 60^\circ\text{C}$
- 儲存濕度 :  $20\%\sim 80\%$

### 外觀尺寸

- 包裝外盒 : 370 x 252 x 275mm
- 包裝重量 : 4.16 公斤 (9.17 磅)
- 攝影機 : 180 x 140 x 182mm/1.5 公斤
- 遙控器 : 200 x 50 x 20mm/0.091 公斤

### 相容性與工具

- YUV, MJPEG, H.264 SVC, AVC (high and baseline profile)
- 支援多元串流
- USB 2.0
- UVC (USB Video Class) 1.1 with H.264 extension
- VISCA via RS232\*
- HDMI 1.3
- DIP Switch
- 診斷工具、韌體升級工具、可設定進階功能 App

\*請至 AVer 官方網站查詢相關訊息與相容裝置

### 免費增值軟體 PTZApp

- 支援 Windows® / Mac® 作業系統電腦
- 啟用 Skype™ Plugin 後可使用遙控器接聽 / 掛斷會議
- 自動或手動韌體更新
- 控制鏡頭
- 設定鏡頭參數
- 觀看即時影像

### 保固\*\*

- 3 年 : 攝影機
- 1 年 : 配件

\* 為呈現最佳畫質，請確認系統 / 硬體需求

\*\* 請上網完成登錄，保固將免費延長 2 年。請洽詢圖展服務人員獲得詳細保固資訊



## 連接介面

