

AVer CAM340

USB3.0 Ultra HD 4K 小型會議室網路攝影機



包裝內容物

- USB3.0 4K 攝影機
- 電源供應器 (USB 2.0 時使用)
- USB3.0 type-C 到 type-A 連接線 (2m)
- USB3.0 type-A 到 type-C 轉接器
- 安裝手冊

攝影機

- 感光元件：1/2.5" Sony Exmor R™ 4K CMOS 感光元件
- 影像解析度：4K 25fps; 1080p, 720p, 960x540, 848x480, 640x480, 640x360, 424x240, 320x240, 320x180 最高支援 60、30、15 fps
- 定焦鏡頭
- 支援自動以及手動白平衡，曝光；可以 PTZApp 手動控制
- 鏡頭焦距：3.37 mm +/- 5%
- 鏡頭 F#：2.8
- 視野範圍：94° (對角)，85° (水平)，55° (垂直)
- 訊號雜訊比：> 50dB
- 最低照度：1.4 lx (50 IRE，F2.8，快門 1/30)
- 2D 降噪功能
- 背光補償
- 最短對焦距離：80cm

放大、左右以及上下移動

- 放大：4 倍 總放大倍數 (在 4K 或是 60fps 模式不支援)
- 上下以及左右移動：在 4K 放大模式中啟動

麥克風

- 指向性麥克風
- 頻率響應：100~12K Hz
- 靈敏度：-37dB

接頭

- USB type-C 連接器
- 電源供應器 DC jack (USB 2.0 時使用)
- Line-out (3.5mm)
- 重置按鈕

影像格式

- YUV 和 MJPEG

USB

- 2.0、3.0、type-C
- UVC (USB Video Class) 1.1
- UAC (USB Audio Class) 1.0

操作介面

- UVC
- PTZApp
- 選配遙控器 (與圓展 CAM520、VC520 遙控器相容)

防盜與安裝

- 標配電視支架 (建議安裝於電視上緣，最大厚度為 46mm)
- Kensington 安全鎖孔
- 1/4" 三腳架安裝螺絲孔

加值功能

- 鏡頭蓋
- 支援選配遙控器 (與圓展 CAM520、VC520 遙控器相容)

電腦作業系統

- Windows 7/8/8.1/10
- Google Chromebook 版本 29.0.1547.70 Platform 4319.79.0

電腦硬體需求

- 2.4GHz Intel Core 2 Duo 處理器
- 2GB 以上的隨機存取存儲器
- 4K 或 1080p 60fps 需更高的系統支援
- USB2.0 埠 (若有 4K 或是 60fps 的影像需求，則需有 USB3.0 埠)

PTZApp

- Windows® 系統可免費下載
- 可支援當地韌體更新
- 進階功能與連接診斷

電源供應器

- AC 100V~240V，50/60Hz
- 耗電功率：EIAJ 5V，2A

環境資訊

- 操作溫度：0~40°C
- 操作濕度：20%~80%
- 儲存溫度：-20~60°C
- 儲存濕度：20%~80%

尺寸與包裝資訊

- 包裝尺寸：138 x 138 x 149mm
- 包裝重量：622 公克
- 攝影機尺寸：60 x 60 x 75mm
- 攝影機重量：251 公克

選配

- 牆壁安裝支架
- 遙控器

支援軟體

Skype™, Skype for Business, Zoom, BlueJeans, FaceTime®, Cisco Webex®, Google Hangouts, GoToMeeting®, V-CUBE, Adobe® Connect™, Vidyo®, Fuze, WebRTC, Cisco Jabber®, Youtube™

保固*

- 攝影機：3+2 年
- 配件：1 年

* 請上網完成登錄，保固將免費延長 2 年。請洽詢圓展服務人員獲得詳細保固資訊。



