

# AVer CAM540

4K 高畫質視訊攝影機



## 攝影機

- 高達 4K UHD 細膩畫質,可呈現於八百萬像素的清晰畫面
- 影像解析度: 4K, 1080p, 720p, 640x480, 320x240
- SmartFrame 鏡頭智能對焦技術
- 16 倍變焦鏡頭
- 86°廣角視野
- 快速自動對焦:最小工作距離 1 米
- 背光補償與 2D 降噪處理技術,降低逆光影響,在昏暗環境也有最佳影像表現
- 機底附有標準三角架螺絲孔

## 馬達驅動水平及垂直 移動

- 水平移動:±160°
- 垂直移動:+90°(上)-30°(下)
- 10 個攝影機預設點
- 快速靜音與順暢的馬達控制技術

## 連接器介面

- 12V 電源接頭
- Mini DIN6 轉 RS232 接口
- USB Type C 連接埠

## 影音格式

- YUV, MJPEG

## USB

- 2.0, 3.1 Gen1
- UVC (USB Video Class) 1.1

## 控制介面

- 紅外線遙控器
- VISCA/pelco P/pelco D via RS232
- UVC/ plug-and play
- PTZApp

## 安全與支架

- 專用壁掛支架可安裝攝影機於桌面/牆壁/天花板
- Kensington 防盜鎖孔

## 系統要求\*

- Windows 7/8/8.1/10
- Mac OS X 10.7 或以上版本
- Google Chromebook 版本 29.0.1547.70

## 電腦系統需求\*

- 2.4GHz Intel® Core 2 雙核處理器
- 2GB 以上記憶體
- USB 3.1 Gen1 埠

## 電源供應器

- AC 100V ~240V,50/60Hz,線長 3 米
- 耗電量: 12V, 2A

## 免費加值軟體(支援 Windows® 和 Mac® 作業系統)

### PTZApp

- 啟用 Skype™ Plugin 可使用遙控器接聽/掛斷會議
- 自動或手動軟體更新
- 控制攝影機
- 設定鏡頭參數
- 診斷運行狀態
- 觀看即時影像

### EZLive

- 影音串流線上直播/影片錄製/照片拍攝/會議畫面註記/白板功能

## 環境資料

- 操作溫度: 0 ~40°C
- 操作濕度: 20% ~80%
- 儲存溫度: -20 ~60°C
- 儲存濕度: 20% ~80%

## 外觀尺寸

- 包裝外盒: 227\*189\*261mm
- 包裝重量: 2.54 kg
- 攝影機: 97.8 x 130.7 x 171.1 mm/1.5kg
- 遙控器: 200 x 50 x 21 mm/0.09kg

## 包裝內容物

- 攝影機
- 遙控器
- 電源供應器
- USB3.1 type-C 轉 type-A 連接線 (1.8 米)
- USB3.1 type-A 轉 type-C 轉接頭
- 快速安裝指南
- 壁掛架,鎖附螺絲
- 電池

## 選購配件

- Mini DIN6 RS232 連結器
- 5 米 USB 3.0 連接線

## 保固

- 攝影機: 3+2 年
- 配件: 1 年

## 相容的應用程式

Adobe Connect, BlueJeans, CyberLink U Meeting®, Cisco WebEx®, fuze, Google Hangout, GoToMeeting™, Intel® Unite™, LiveOn, Microsoft® Lync™, Skype™, Skype for Business, TrueConf, V-Cube, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit, ZOOM

\* 關於 4K 高清畫面支援,請洽詢使用者的視訊軟體供應商提供的相關軟體規範。  
\*\* 線上註冊可獲得兩年額外保固,詳細資訊請與圓展業務代表聯繫。

正面



背面



面板



底座



©2018 AVer Information Inc. All rights reserved.  
All brand names and logos are trademarks of their respective companies.

www.aver.com