

AVer PTZ310 / PTZ330 專業 PTZ 視訊攝影機

產品規格表

		PTZ310	PTZ330
攝影機	感光元件	1/2.8" 1080p 60fps 低照度 CMOS	
	有效畫素	2.1 百萬畫素	
	影像輸出解析度	自動, 1080p/60, 1080p/59.94, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/59.94, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/29.97, 1080p/25, 720p/60, 720p/59.94, 720p/50	
	最低照度	0.4 lux	0.3 lux (IRE50, F1.6, 30FPS)
	信噪比	> 50db	
	亮度增益	自動 / 手動	
	水平解析度	中央 : 800 TVL ; 周圍 : 700 TVL	周圍 : 600 TVL
	電子快門	1/1 秒 ~ 1/32,000 秒	
	曝光	自動 / 手動 / 快門優先 / 光圈優先 / 背光補償	
	白平衡	自動 / 室內 / 室外 / 單擊觸發 / 手動 (2500 - 10000)	
	光學變焦	12X	30X
	數位變焦	12X	
	視野	72.5° (廣角端) ~ 6.3° (望遠端)	67° (廣角端) ~ 2.3° (望遠端)
	鏡頭焦距	f = 3.9 mm (廣角端) ~ 46.8 mm (望遠端)	f = 4.3 mm (廣角端) ~ 129 mm (望遠端)
	光圈	F = 1.6 (廣角端) ~ 2.8 (望遠端)	F = 1.6 (廣角端) ~ 4.7 (望遠端)
	最小對焦距離	0.3m (廣角端), 1.5 m (望遠端)	0.1m (廣角端), 1.2m (望遠端)
	可轉動角度	左右: +- 170°, 上下: +90°/-30°	
	轉動速度	左右 : 0.1 ~ 100°/sec, 上下 : 0.1 ~ 100°/sec	
	預設拍攝點移動速度	左右 : 200°/sec, 上下 : 200°/sec	
	預設拍攝點數量	10 (透過遙控器設定), 255 (透過 RS232 設定)	
攝影機控制 - 紅外線遙控器	隨機附贈		
攝影機控制 - 介面	RS232 (DIN8) / RS422 (RJ45)		
攝影機控制 - 協定	VISCA (RS232/RS422/IP), CGI (IP)		
影像處理	降噪 (2/3D), 上下翻轉, 鏡射		
頻率	自動 / 50Hz / 60Hz		



音訊	音訊 - 聲道	立體聲雙聲道
	音訊 - 編碼器	AAC-LC (48/44.1/32/24K), G.711/PCM (16K/8K)
	音訊 - 取樣頻率	48 / 44.1 / 32 / 24 / 16 / 8 Khz
介面	視訊輸出	3G-SDI, HDMI, IP, USB
	音訊輸出	3G-SDI, HDMI, IP, USB
	音訊輸入	MIC / Line in (擇一)
硬體/ 環境	電源變壓器	AC100V-AC240V 轉 DC12V/5A
	PoE	POE+ (IEEE 802.3at), Class 4
	操作溫濕度	溫度範圍 : 0°C ~ +40°C ; 濕度範圍 : 20% ~ 80%
	儲存溫濕度	溫度範圍 : -20°C ~ +60°C ; 濕度範圍 : 20% ~ 95%
	體積	長 = 180 mm, 寬 = 145 mm, 高 = 183.5 mm
	重量	1.741 公斤 1.62 公斤
	應用場域	室內
	安全鎖	安全鎖插槽 (Kensington slot)
	遙控器	紅外線感應
	配件	遙控器, 12V/5A 電源變壓器, 操作手冊
網路 串流	解析度	1920x1080, 1280x720, 960x540, 640x480
	視訊串流壓縮格式	H.264 (High Profile), MJPEG
	最大幀率	H.264: 60fps (1920x1080), MJPEG: 30fps (1920x1080)
	串流傳輸率控制	VBR / CBR
	串流傳輸率範圍	512Kbps ~ 32Mbps
	網路介面	10/100/1000Base-T
	多碼流輸出	2
USB	接頭	Micro-USB 2.0
	影像格式	YUV, MJPEG, H.264
	影像解析度	最高支援 1080p
	USB Video Class	UVC1.1
	USB Audio Class	UAC1.0
WebUI	即時影像預覽	支援
	攝影機 PTZ 控制	左右 / 上下 / 縮放 / 對焦 / 預設拍攝點 控制
	攝影機影像調教	曝光 / 白平衡 / 影像畫質
	網路設定功能	DHCP / IP Addr / Gateway / Netmask / DNS
軟體 工具	攝影機網址搜尋程式	支援 Windows 7 版本以上
保固	攝影機	3+2 年
	配件	1 年



產品介面

正面



背面

