

AVer VC520 Conference Camera

搭配視訊會議軟體專用攝影機



包裝內容物

- 一體成型喇叭麥克風
- 高畫質視訊攝影機
- 集線器
- 遙控器
- 5m 攝影機連接線 (小型 DIN8 針插頭)
- 5m 喇叭麥克風連接線 (小型 DIN8 針插頭)
- 5m USB PC 連接線 (USB2.0 mini B 連接 PC)
- 0.9m 3.5mm aux 音源線
- 電源供應器
- 快速安裝指南
- 桌面/牆壁/天花板安裝件
- 魔術氈
- 連接器固定夾套件

攝影機

- 18 倍總放大倍數 (12 倍光學變焦)
- 最短對焦距離：1.5 公尺
- 遙控器可精準控制移動步數左右 0.45°；上下 0.25°
- 在低光源下可呈現完美畫面的 f/1.8 ~ f/2.8 大光圈

- Full HD 1080p
- 左右移動 260°；上下移動 115°
- 82° 視野範圍 (對角)
- 多層次鍍膜
- 可下載 PTZ App 設定進階功能
- 可安裝於標準三角架上
- 搭配專用支架可安裝於桌面 / 牆壁 / 天花板
- 搭配專用支架可水平 / 垂直 / 反向安裝於天花板
- 配備 Kensington 安全鎖

喇叭麥克風

- 最高可串接 2 個全雙工式麥克風 (Daisy-chain)
- 配備 3.5mm (aux) 音源線可連接隨身裝置
- 觸控面板可控制音量大小或靜音
- 三顆指向性麥克風收音範圍達直徑 9m
- 10W 喇叭, 最高輸出 95dB SPL
- 迴音消除
- 噪音抑制

遙控器

- 可預設 10 個攝影機拍攝位置

集線器 / 連接線

- 集線器串聯所有裝置
- 可使用魔鬼氈固定於桌面

系統需求*

- 支援 Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
- 支援 Mac OS X 10.7 以上與更新版本
- 支援 Google Chromebook 29.0.1547.70, Platform 4319.79.0 以上與更新版本

硬體需求*

- 2.4 GHz Intel® 雙核處理器
- 2 GB 以上記憶體
- 儲存錄影檔案的硬體空間
- USB 2.0 埠

電源供應

- AC 110V ~ 220V
- 消耗量：DC12/4A

外觀尺寸

- 攝影機：180 x 144 x 184mm / 1.5kg
- 喇叭麥克風：210 x 209 x 59mm / 1.0kg
- 集線器：97 x 71 x 31mm / 0.16kg
- 遙控器：200 x 50 x 20mm / 0.091kg

選購配件

- 串接式第二麥克風
- RS232 轉接線
- 10 公尺攝影機連接線
- 10 公尺喇叭麥克風連接線

相容性與工具

- YUV, MJPEG, H.264
- USB 2.0
- VISCA via RS232*
- UVC
- 診斷工具、韌體升級工具、可設定進階功能 App
- *請至 AVer 官方網站查詢相關訊息與相容裝置

保固**

產品規格表

- 3 年：攝影機、喇叭麥克風、集線器
- 1 年：配件

相容的應用程式

Skype™, Skype for Business, V-CUBE, Google Hangouts™, FaceTime®, Cisco Webex®, GoToMeeting®, Adobe® Connect™, BlueJeans, Zoom, Vidyo®, Fuze, WebRTC

* 為呈現最佳畫質，請確認系統 / 硬體需求

** 請上網完成登錄，保固將免費延長 2 年。請洽詢圓展服務人員獲得詳細保固資訊



產品規格表

連接介面

高畫質視訊攝影機



集線器



喇叭麥克風

