

# AVer VB342

## 視訊 Soundbar



專為小型會議室設計的 4K 高畫質視訊會議攝影機

### 包裝內容

- VB342 本體
- 遙控器
- 1.8 米 USB PC 連接線 (USB 3.0 type C to PC)
- USB type-A 轉 type-C 轉接器
- 電源供應器
- 快速啟動說明
- 壁掛支架
- 壁掛螺絲

### 攝影機

- 感光元件: 1/2.5" Sony Exmor R™ 4K CMOS sensor
- 張數: 4K 30fps; 1080p, 720p, 960x540, 848x480, 640x480, 640x360, 424x240, 320x240, 320x180 at 60, 30, 15 fps
- 鏡頭光圈、對焦、倍率: 固定
- 自動曝光、白平衡: 自動/手動模式藉由 PTZApp
- 鏡頭焦距: 3.37 mm +/- 5%
- 光圈: 2.8
- 視野範圍: 對角 94°, 水平 85°, 垂直 55°
- 噪訊比: > 50dB
- 最低光源要求: 1.4 lx (50 IRE, F2.8, shutter 1/30)
- 2D 減噪
- 背光補償
- 最短對焦距離: 80 公分
- 馬達驅動 · 水平角度總共 165° ; 垂直 ±15°
- 數位變焦: 四倍

### 音頻

- 兩顆指向型麥克風 · 收音範圍 6 米
- 5W 立體聲喇叭 (全音域)
- 最高輸出 96dB SPL at 1/2 米
- 迴音消除
- 雜音抑制
- 3.5mm 音源輸入線材 · 連接智慧型手機或個人電腦

### HDMI

- 內建 DisplayLink USB 3.0 to HDMI
- 1080p HDMI 輸出雙螢幕\*\*

### 遙控器

- 3 個預設點

### 系統需求\*

- Windows 7/8/8.1/10
- Mac OS X 10.7 or higher

### 硬體需求\*

- 2.4GHz Intel Core 2 Duo 處理器
- 2GB 以上記憶體

### 電源供應

- AC 100V ~ 240V
- 功耗: DC12V/5A

### 環境資訊

- 物理特性: 0~40°C
- 操作濕度: 20%~80%
- 儲存溫度: -20~60°C
- 儲存濕度: 20%~80%

### 物理特性

- 包裝尺寸: 739 x 193 x 229mm
- 包裝重量: 4.16kg/9.3lbs
- 攝影機音箱本體: 650 x 100 x 109.5mm/2.133kg
- 遙控器: 150 x 45 x 10mm/0.040kg

### 影像格式

YUV and MJPEG

### PTZ App

- Windows®版本免費下載
- 韌體更新
- 診斷工具、韌體升級工具、可設定進階功能

### 保固\*\*

- 攝影機、音箱: 3 年
- 配件: 1 年

### 相容應用

Adobe Connect, Blue Jeans, Cisco WebEx®, Google Hangout, GoToMeeting™, Intel® Unite™, Microsoft® Lync™, Skype™, Skype for Business, V-Cube, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit, ZOOM

### 選配配件

- 5 米 USB 2.0 type-A to type-C 線材
- 10 米延伸麥克風

\* 使用高畫質影像前 · 請先確認軟體以及硬體供應商的應用需求。

## 硬體規格



## 後方介面

