

AVer EVC170

點對點視訊會議系統

內建會議伺服器



包裝內容物

- . 主系統 (解碼器)
- . eCam PTZ IV 變焦鏡頭
- . EVC 強效麥克風
- . 紅外線遙控器和電池
- . 電源供應器
- . 線材
- . 保固卡
- . 安裝指南

通訊

- . 支援 H.323 協定和 SIP 標準和 SIP TLS
- . 支援 WebRTC 網頁即時通訊 (需要授權啟用)
- . 連線頻寬 64Kbps ~ 8Mbps
- . RJ45 網路孔 (10 / 100 / 1000)
- . 手動頻寬設定

鏡頭

- . eCam PTZ IV 變焦鏡頭
- . 200 萬畫素 CMOS 感光元件
- . 18 倍總放大倍數
- . 可左右 130°; 上 90°; 下 25°
- . 72°視野範圍(水平); 43°視野範圍(垂直); 82° FOV 視野範圍(對角)

會議影像解析度

- . HD1080p (1920 x 1080), 最高支援到 60fps
- . HD720p (1280 x 720)
- . 480p (848 x 480)
- . 4CIF (704 x 576)
- . CIF (352 x 288)
- . SIF (352 x 240)
- . 所有解析度均為 30fps

同步分享影像解析度

- . HDMI 支援解析度
 - 1080p (1920 x 1080)
 - 720p (1280 x 720)
 - D1 (720 x 480)
 - SXGA (1280 x 1024)
 - XGA (1024 x 768)
 - SVGA (800 x 600)
 - VGA (640 x 480)
- . 輸出解析度
 - 最高 HD1080p (1920 x 1080) 最高支援到 60fps

影像標準

- . H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263
- . H.239 雙影音串流
- . BFCP 螢幕分享

影像特點

- . 多維度雜訊抑制 (3D denoise)

影像輸入

- . 主鏡頭 eCam PTZ IV
- . 簡報 HDMI

影像輸出

- . HDMI x 2

音訊標準

- . G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C, AAC-LD, G729

音訊特點

- . 自動增益控制 (AGC)
- . 先進的抑制雜音
- . 進階的回音消除 (AEC)

音訊輸入

- . EVC 強效麥克風, 最多可串接 4 顆麥克風
- . HDMI
- . Line-in (3.5 mm)

音訊輸出

- . HDMI x 2
- . Line-out (3.5 mm)

其他支援標準

- . H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex Q, H.460
- . RTP, RTCP, H.350, SRTP, H.235, HTTP, HTTPs, Telnet, DHCP, DNS

使用者介面

- . 支援單一 / 雙螢幕顯示
- . 友善的使用者介面(包含 23 個多國語言: 英語、繁中、簡中、捷克語、丹麥語、荷蘭語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、義大利語、日語、俄語、韓語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語-巴西、羅馬尼亞語、西班牙語、瑞典語、泰語、土耳其語、越南文)
- . 會議中顯示 / 編輯端點名稱

網路

- . 10/100/1000Mbps
- . NAT / 防火牆穿越(H.460)
- . 高效能封包遺失回復機制(HELPer™)
- . 支援 telnet 中控整合(API)
- . Packet Loss Recovery (PLR)
- . 支援網路喚醒技術(WOL)
- . 支援 IPv4 和 IPv6
- . 網路連線診斷工具
- . 服務質量(QoS)
- . 網路層通訊協定 VLAN (802.1Q / 802.1P)
- . EAP 802.1x

防護機制

- . AES 進階加密機制功能 (128-bit)
- . 系統設定可設定密碼加密
- . 遠端管理可設定密碼加密

網路管理工具

- . 可透過網路遠端管理 / 遠端監控
- . 韌體升級
- . 可透過網路下載 / 上傳 / 編輯電話簿
- . 儲存系統設定 / 匯出通話紀錄

加值功能

- . 會議錄影
 - 支援會議中及離線錄影
 - 實況影像直接儲存於 USB 隨身碟
 - 可選擇不同版面播放錄影
 - 可利用 VCPPlayer 在電腦播放錄影或轉 .mov and .mp4 格式
- . 行動視訊會議軟體 – EZMeetup / EZMeetup Plus
 - 30 天免費試用電腦版
 - iOS / Android 手機平板 App 免費下載
 - 支援 H.264/H.264HP 視訊標準
 - 接收解析度可達 full HD 1080p at 30fps
 - 傳送解析度可達 full HD 1080p at 30fps
 - 支援桌面 / 簡報分享、快照和錄影
- . 視訊會議互動筆記軟體 – EZDraw
 - 平板 App 免費下載
 - 可讀取 .JPG、.PNG、.GIF 與 .BMP 檔案
 - 儲存為 .PNG 檔案
 - 最多供 10 台平板同時連線註記
- . 支援雙螢幕
- . 快捷鍵立即撥號 (10 組)
- . 預設 100 個鏡頭拍攝位置
- . 透過 USB 進行韌體升級
- . 支援 ScreenShare 軟體 (無線簡報會議分享)
- . 支援 VCLink 軟體 (手機控制視訊會議系統)
- . 螢幕保護和自動關機模式
- . 網路時間校正 (NTP)
- . 支援螢幕快照 (SnapShot)
- . 支援 SIP 語音通話
- . iSCSI 儲存裝置設定
- . 內建 SIP 會議伺服器
- . 支援圖展註冊伺服器(ARS)
- . 遠端控制本地端攝影機
- . 支援會議 ID 模式

電源供應

- . AC 100V ~240V, 50 / 60Hz
- . 消耗量 : EIAJ 12V, 6.25A

Environmental data

- . 操作溫度 : 0 ~ 40°C
- . 儲存濕度 : 20% ~ 80%
- . 儲存溫度 : -20 ~ 60°C
- . 操作濕度 : 20% ~ 80%

外觀尺寸

- . 包裝外盒 : 376 x 300 x 243mm
- . 包裝重量 : 6.49kg (14.31lbs)
- . 主系統 (解碼器) : 260 x 158.7 x 33mm
- . eCam PTZ IV 變焦鏡頭 : 180 x 144 x 184mm
- . EVC 強效麥克風 : 131.9 x 118.6 x 25.5mm

Optional accessories

- . EVC 強效麥克風
- . 鏡頭專用支架
- . USB 轉 RS232 轉換器

Software options

- . WebRTC 網頁即時通訊授權

Warranty*

- . 3+2 year 年標準保固*

*G.722.1/G.722.1C, licensed from Polycom®

*請上網登錄免費兩年延長保固。更多相關保固資訊，請與圖展業務專員接洽。

** 產品規格若有變更，恕不另行通知。

產品規格

eCam PTZ IV



產品正面



產品背面



©2019 AVer Information Inc. All rights reserved.
All brand names and logos are trademarks of their respective companies.

www.aver.com