

VC520 Pro2

智能影像呈現 溝通彷彿身歷其境

企業級的中大型會議室視訊會議系統



攝影機

- Sony 超高感度元件，在低光源實現 1080p 全高清、高彩度影像
- 解析度：(16:9) 1920x1080, 1600x900, 1280x720, 960x540, 848x480, 800x448, 640x360, 424x240, 320x180; (4:3) 800x600, 640x480, 480x360, 320x240，支援每秒高達 60fps，提供更加優異、流暢的畫面
- SmartFrame 鏡頭智慧對焦技術：自動框選與會人員
- 創新自動框圖預設區域：自動觸發框圖預設點，輕鬆應付各樣會議場景
- 寬廣動態 (True WDR) 自動補光和縮光技術，輕鬆應付靠窗背光等強烈對比光源會議環境
- 變焦：18 倍總放大倍數 (12 倍光學變焦)
- 廣角視野 (對角/水平/垂直)：84.5° /76° /48°
- 鏡頭焦距：3.9 mm (廣角端) ~ 47.3 mm (望遠端)
- 鏡頭光圈 F#：1.8 (廣角端) ~ 2.8 (望遠端)
- 翻轉、鏡像、自動曝光、白平衡：透過 PTZApp 2 調整
- 最短對焦距離：1.5 公尺
- 標準三角架螺絲孔位 / Kensington 防盜鎖孔
- Analytics 大數據 API：讓企業及第三方通訊軟體獲得會議參與人數/會議時間分析資料

馬達驅動電動平移，傾斜

- 平移：± 170°
- 傾斜：+90° (上) - 30° (下)
- 10 個攝影機預設點 (遙控器直接設定)
- 順暢的馬達控制技術，快速、靜音

影音格式

- YUV, YUY2, M-JPEG, NV12
- 網路影像串流格式：H.264
- 網路串流：RTSP, RTMP

喇叭麥克風

- 全雙工麥克風陣列 (含回音消除功能)
- 進階噪音抑制
- 2 組單指向性麥克風
- 3.5mm 音源輸入音源線可連接智慧型手機和 PC 等行動裝置作為喇叭麥克風
- 3.5mm 音源輸出
- 最高輸出 90dB SPL (0.5米)
- 觸控式面板設計，可調整音量、靜音、接聽、撥號、結束通話
- Kensington 安全鎖孔

聲音格式

- AAC-LC
- 網路串流：RTSP, RTMP

連接埠

- 12V/5A 電源接頭
- Mini DIN9 轉 RS232 輸入 & 輸出連接頭 (輸出：連接 VISCA 控制面板; 輸入：串接多支攝影機)
- USB3.1 type B 連接埠
- IP (RJ45 網路孔)

USB

- 3.1 Gen1 Type B，向下支援 USB 2.0
- UVC (USB video class) 1.1
- UAC (USB audio class) 1.0

控制介面

- 紅外線遙控器
- RS232 可下 VISCA/Pelco P/Pelco D 指令 (VISCA 指令可以預設 128 個預設點)
- 遠端控制：VISCA over IP, IP (RJ45)
- UVC/UAC 隨插即用
- 網頁：使用 IP 位置登入攝影機管理介面 (不支援 IE 瀏覽器)
- PTZApp 2

支架

- 隨機附贈攝影機壁掛架
- 可折疊式電視掛架 (選購品)
- 吸頂式掛架 (選購品)

系統要求

- Windows® 7/10
- Google Chromebook version 29.0.1547.70 或以上版本
- Mac OS X 10.7 或以上版本
- Windows® 10 Enterprise (IoT) LTSC (version 1809)

電腦硬體需求

- 3.2 GHz Intel® Core™ i5-4460 處理器或以上
- 4 GB RAM 或以上
- USB 3.1，USB 2.0 連接埠

IP 網頁瀏覽器規格要求

- Chrome：76.x 或更新版本
- Firefox：69 或更新版本
- IE：不支援

電源供應器

- AC 100V ~ 240V, 50 / 60 Hz
- 連接埠：12V, 5A

免費加值軟體 (支援 Windows® 和 Mac 作業系統)

EZManager 2：攝影機遠端中控軟體

- 遠端集中管理多台 AVer USB Camera，包含韌體/軟體更新以及功能設定，遠端操控攝影機

PTZApp 2

- 自動或手動韌體更新
- 控制攝影機
- 設定鏡頭參數
- 診斷運行狀態
- 觀看即時影像

EZLive

- 影音串流線上直播/影片錄製/照片拍攝/會議畫面註記/白板功能

環境資料

- 操作溫度：0 ~ 40° C
- 操作濕度：20% ~ 80%
- 儲存溫度：-20 ~ 60° C
- 儲存濕度：20% ~ 80%

外觀尺寸

- 包裝尺寸：259 x 259 x 349 mm
- 包裝重量：5.4 kg
- 攝影機本體：142.7 x 153 x 182 mm/1.45 kg
- 喇叭麥克風本體：220 x 181.5 x 49.5 mm/0.85 kg
- 遙控器：200 x 50 x 21 mm/0.09 kg

包裝內容

- VC520 Pro2 鏡頭本體
- VC520 Pro2 喇叭麥克風本體
- 遙控器
- 電源供應器
- 電源線(1.8米)
- USB 2.0, type-B to type-A 連接線 (5米)
- 喇叭麥克風線 (10米)
- 3.5mm 音源線 (0.9米)
- 安裝指南 QR code
- 壁掛支架
- ¼” 三角架螺絲

選購配件

- Mini DIN8 轉 D-SUB9 RS232 轉接頭
- 延伸用喇叭麥克風 (最多再串2顆)
- 延伸用麥克風 (最多串4顆)
- 可折疊式電視掛架
- 吸頂式掛架
- USB 3.1 光纖延長線 10米/20米/30米
- USB 3.1 type-B to type-A 連接線 3米

保固*

- 攝影機和喇叭麥克風：3 年
- 配件：1 年

相容雲端軟體

ZOOM, Microsoft® Teams, Skyp for Business, Skyp, Google Meet, Intel® Unite™, RingCentral, V-Cube, GoToMeeting™, Wirecast, CyberLink U Meeting®, vMix, WebRTC, Cisco WebEx®, Adobe® Connect™, TrueConf, BlueJeans, Wirecast, Microsoft® Lync™, LiveOn, vMix, Fuze, Vidy, XSplit

** 產品規格若有變更，恕不另行通知

產品外觀



©2021 AVer Information Inc. All rights reserved.
All brand names and logos are trademarks of their respective companies.